



**MODELO 77059**

## OVEROL DE TRABAJO ALGODÓN

7.46oz

100% Algodón



El overol ventilado estilo de lujo presenta un gran ajuste y cremalleras en espiral en todas partes. Los botones de presión y las cremalleras están cubiertos por tela en el interior, por lo que solo el material protector suave entra en contacto con la piel. Las costuras principales tienen puntadas dobles o triples y los puntos de tensión tienen tachuelas para mayor resistencia. Cintas reflejantes de 1" de ancho.

### Características

- Bolsillo cargo con bolsillo separado para teléfono móvil en la pierna izquierda
- Dos bucles de radio
- Cremallera helicoidal de poliéster de alta densidad negra bidireccional oculta con cierre de botón a presión.
- Cintas reflejantes no FR de 1" (25.4 mm) de ancho alrededor de los brazos, las piernas y sobre los hombros
- Tejido de punto debajo de los brazos y en los pliegues de la espalda para ventilación y libertad de movimiento.

(Sobre Pedido)

### Colores Disponibles



**51**  
Caqui



**53**  
Azul Marino



**54**  
Azul Rey



**56**  
Gris Grafito



**55**  
Rojo



**57**  
Naranja



\*imagen ilustrativa, la prenda se entrega con cinta reflejante de 1" de ancho



Tipo II



Tipo II



# Modelo 802

Bota de seguridad tipo Roper "Petrolera" fabricada en piel grabada Flotter / Tubo Micropiel tipo "napa". Con plantilla ergonómica de alta absorción de impacto, anti fatiga, transpirable y antibacterial.

| USO   | NIVEL DE ABRASIÓN | ACEITES                                                       | RECOMENDADO                                                                                                                         |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rudo. | Mediano.          | Contacto ocasional, con hidrocarburos aceites, pisos húmedos. | Para Trabajadores de Embarcaciones (barcos, abastecedores, lanchas de cabotaje etc) Muelles/terminales marítimas o en construcción. |

## CARACTERÍSTICAS



CASCO DE ACERO



SUELA DE DOBLE-DENSIDAD



SUELA ANTIDERRAPANTE



FICHA  
TÉCNICA

Tallas: 3 - 13 Incluyendo números medios.





Tipo II



Tipo III



Tipo III



# Modelo 030

**Borceguí** de seguridad fabricado en piel vacuno flor entera "Napa". Con plantilla ergonómica de alta absorción de impacto, anti fatiga, transpirable y antibacterial.

| USO   | NIVEL DE ABRASIÓN | ACEITES                                                        | RECOMENDADO                                                                                                                       |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rudo. | Mediano.          | Contacto ocasional, con hidrocarburos, aceites, pisos húmedos. | Para personal que labora en plantas industriales, construcción, gasolineras o lugares donde hay que proteger los pies y tobillos. |

Tallas: 3 - 13 incluyendo números medios.

## CARACTERÍSTICAS



CASCO DE ACERO



CASCO DE POLICARBONATO (DIELÉCTRICO)



SUELA DE DOBLE-DENSIDAD



SUELA ANTIDERRAPANTE



FICHA  
TÉCNICA



Tipo III



# Modelo 836KR

**Bota de seguridad tipo Roper "Petrolera" fabricada en piel vacuno 100% natural; color café. Puntera y calzador en material KEVLAR color negro. plantilla de acojinamiento de poliuretano con máximo absorción de impacto.**

## CARACTERÍSTICAS



CASCO DE POLICARBONATO  
(DIELECTRICO)



SUELA DOBLE DENSIDAD



SUELA ANTIDERRAPANTE




PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN



PUNTERA KEVLAR

| USO   | NIVEL DE ABRASIÓN | ACEITES                                                       | RECOMENDADO                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rudo. | Mediano.          | Contacto ocasional, con hidrocarburos aceites, pisos húmedos. | Para operarios de industria textil, trabajadores de almacenes, técnicos supervisores que ocasionalmente deben estar en áreas de trabajo, o almacenes donde estén expuestos a choques de descarga eléctrica. |

**Tallas:** 3 - 13 Incluyendo números medios.



**FICHA  
TÉCNICA**



## Rig Lizard® 2021 Original

Guante de Seguridad Industrial que ofrece agarre, comodidad y destreza sin sacrificar la protección. Especial para resistir cortes, punciones e impactos.

Diseño Exoskeleton™ para impactos IR-X®, con diseño flexible que protege el dorso de la mano, ofrece protección adicional entre los dedos pulgar e índice.

Palma TP-X® durable con patrón de costura único y puño SlipFit® con lengüeta para retirarlo y etiqueta para nombre.

Lavable.



ISEA  
CUT: 3

CE  
4243

HexArmor  
RIG LIZARD



## Rig Lizard® 2025 TP-X+® Palma

Guante de Seguridad Industrial que proporciona mayores niveles de protección para cortes y punción, cuenta con palma texturizada TP-X+® integrado en el mismo guante ligero y cómodo, cuenta con diseño Exoskeleton™ para impactos IR-X® que protege el dorso de la mano contra golpes fuertes y protección IR-X® adicional entre

los dedos pulgar e índice. Palma TP-X® con patrón de costura único y SuperFabric® de resistencia al corte nivel 4 (capa interior)

Puño SlipFit® con lengüeta para retirarlo y etiqueta para nombre.

Lavable.



ISEA  
CUT: 4

CE  
4544

HexArmor  
RIG LIZARD



## Dräger PSS® 3000

### Equipo autónomo de protección respiratoria

El Dräger PSS® 3000 representa una nueva generación en la familia de los equipos de protección respiratoria para bomberos. El equipo autónomo de protección respiratoria destaca por su manejo fácil, una gran comodidad de uso, un ligero peso y un diseño muy robusto.



D-6870-2010

Estructura ergonómica y antiestática

Mangueras de presión alta y media integradas en la estructura

Hebillas grandes y de fácil manejo

D-7468-2010



Atalaje para botellas con una adherencia extremadamente alta

Funda de goma para proteger el manómetro

Atalaje resistente a las llamas

Atalaje distribuidor la carga

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### Espaldera Dräger PSS® 3000

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Peso (espaldera y arnés)                      | 2,7 kg             |
| Medidas (alto x ancho x fondo)                | 590 x 290 x 160 mm |
| Presión de entrada                            | 0 - 300 bar        |
| Presión de salida nominal de la primera etapa | 7,5                |
| Flujo de salida de la primera etapa           | > 1000 L/min       |
| Flujo de salida del pulmoautomático           | > 400 L/min        |
| Presión de activación del silbato             | 50 - 60 bar        |
| Volumen del silbato                           | >90 dBA            |

##### Certificaciones

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Equipo de protección respiratoria | EN 137 2006 Tipo 2, vfdb 0802 |
|-----------------------------------|-------------------------------|