



Pinturas y Recubrimientos
para la Industria y
la Construcción.

(55) 5523-3814, 5543-1313, 5523-3026



contacto@permasol.com.mx



www.permasol.com.mx



PERMASOL DE MÉXICO S.A. DE C.V.



Productos ecológicos, sin solvente y grado alimenticio.



Recubrimientos para pisos nuevos y reparación de pisos en mal estado.



Protección contra fuego y anticorrosiva.



PERMASOL DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Tels. (55) 5523-3814 / 5543-1313 / 5523-3026

Retorno 105 de Oriente 160 N°24 Col. Unidad Modelo, 09089 CDMX.

contacto@permasol.com.mx www.permasol.com.mx

Pinturas y recubrimientos para:

Industrias farmacéutica, alimentos y bebidas, cosméticos, química, petroquímica, electrónica, construcción, etc.

Uso en hospitales, almacenes, talleres, escuelas, auditorios, naves industriales, hangares, helipuertos, etc.



Productos

- ▶ Epóxicos
- ▶ Poliuretanos
- ▶ Autonivelantes
- ▶ Retardantes al fuego
- ▶ Intumescentes
- ▶ Acabados sanitarios
- ▶ Morteros
- ▶ Grado Alimenticio
- ▶ Sin solvente








Servicios

- ▶ Sumistro de materiales.
- ▶ Asesoría técnica.
- ▶ Capacitación en aplicación.
- ▶ Cursos y Talleres.
- ▶ Diseño de sistemas de recubrimientos para pisos, estructuras, cisternas, maquinaria, etc.





Muestrario de Colores



Colores aproximados a los reales



Contamos con una línea de más de 100 productos y desarrollamos productos de acuerdo a sus necesidades.

Recubrimientos Ecológicos y Especiales

AQUABRIL	Esmalte base agua.	Esmalte ecológico no tóxico. Alta protección anticorrosiva.
BARNIDUR AG	Barniz antigrafiti de poliuretano.	Impide la adherencia de pintura sobre la superficie.
BARNIPOX AG	Barniz antigrafiti epóxico.	Impide la adherencia de pintura sobre la superficie.
CELDUR E	Esmalte epóxico base agua.	Acabado epóxico base agua no tóxico de alta resistencia.
CELDUR P	Esmalte de poliuretano base agua.	Protección industrial y acabado de pisos. Sin solvente.
DURACIEN	Esmalte de poliuretano 100% sólidos.	Sin solvente. Para lugares sin ventilación. Grado alimenticio.
EPOBRIL	Esmalte epóxico 100% sólidos.	Sin solvente. Para lugares sin ventilación. Grado alimenticio.
ESMAPOX CF	Esmalte epóxico antiestático.	Industria electrónica, quirófanos, áreas riesgo de explosión.
PERMALAC	Recubrimiento epóxico fenólico.	Excelente protección y resistencia para todo tipo de usos.
PERMALUX SS	Pintura fotoluminiscente base solvente.	Pintura de señalamiento para verse en la oscuridad.
PERMALUX WB	Pintura fotoluminiscente base agua.	Pintura de señalamiento para verse en la oscuridad.
PRIMACRYL	Primario base agua.	Excelente protección anticorrosiva. Libre de solventes.
TEMPEL	Esmalte de aluminio resistente al calor.	Para ductos y equipos. Resiste hasta 240 °C.

Pisos Industriales y Decorativos

BARNIDUR ASF	Barniz de poliuretano transparente.	De alto brillo y resistencia para pisos.
BARNIPOX ASF	Barniz epóxico transparente.	De alto brillo y resistencia para pisos.
CELDUR E	Acabado epóxico base agua.	No tóxico. Para lugares sin ventilación.
CELDUR P	Acabado de poliuretano base agua.	No tóxico. Para lugares sin ventilación.
DECODUR	Acabado de poliuretano acrílico.	Buena resistencia al tránsito y de fácil mantenimiento.
DURACIEN	Acabado de poliuretano 100% sólidos.	Libre de disolventes. Autonivelante. Alta resistencia a abrasión.
EPOBRIL	Acabado epóxico 100% sólidos.	Libre de disolventes. Autonivelante. Para lugares sin ventilación.
EPOSURF	Mortero epóxico.	Resanador epóxico fino para resanes y usos múltiples.
ESMAPOX CF	Esmalte epóxico antiestático.	Industria electrónica, quirófanos, áreas riesgo de explosión.
ESMAPOX ASF	Esmalte epóxico base solvente.	Acabado sanitario industria farmacéutica, hospitales, etc.
PERMADUR ASF	Esmalte de poliuretano base solvente.	Máxima resistencia a la abrasión y al desgaste.
PERMADUR CF	Esmalte de poliuretano antiestático.	Industria electrónica, quirófanos, áreas riesgo de explosión.
PERMAPOX	Mortero epoxico.	Resanador epóxico grueso para carpetas, rellenos, etc.
RESILEN	Acrílico base agua.	Recubrimiento para canchas de tennis y deportivas.

Recubrimientos Contra Fuego

ACRIGLAS FR	Esmalte acrílico retardante al fuego.	Evita la propagación de la flama. Excelente brillo.
AQUABRIL FR	Retardante al fuego base agua.	Retardante al fuego no tóxico para lugares sin ventilación.
AQUACRIL FR	Líquido retardante al fuego base agua.	Protección contra fuego para textiles, madera, palma, etc.
BARNIDUR FR	Barniz de poliuretano retardante a fuego.	Evita la propagación de la flama. Alto brillo y dureza.
BARNIPOX FR	Barniz epóxico retardante al fuego.	Evita la propagación de la flama. Autoextinguible.
CORROFLEX FR	Primario retardante al fuego.	Primario retardante al fuego para estructuras metálicas.
DECOTAR FR	Barniz alquidático retardante al fuego.	Evita la propagación de la flama. Económico.
DURABRIL FR	Esmalte alquidático autoextinguible.	Evita la propagación de la flama. Acabado brillante.
DURAFLEX FR	Esmalte de secado rápido retardante a fuego.	Para madera y metal. Opción: Dryfall.
DURALAN FR	Recubrimiento acrílico intumescente base agua.	Retardante al fuego y aislante térmico.
ESMAPOX FR	Esmalte epóxico retardante al fuego.	Evita la propagación de la flama. Uso en interiores.
PERMADUR FR	Esmalte de poliuretano retardante a fuego.	Evita la propagación de la flama. Uso en exteriores.
PRIMACRYL FR	Primario base agua retardante a fuego.	Para uso en lugares sin ventilación. Ecológico.
PRIMAPOX FR	Primario epóxico retardante al fuego.	Autoextinguible de alta resistencia.
PRIMAPOX FR 4/1	Recubrimiento intumescente base solvente.	Retardante al fuego y aislante térmico de 1 ó 2 componentes.
SELLOBRIL FR	Sellador retardante al fuego base agua.	Ecológico autoextinguible. Para lugares sin ventilación.
TECNOBRIL FR	Esmalte alquidático autoextinguible.	Evita la propagación de la flama. Acabado satinado.
VINISOL FR	Pintura acrílica retardante al fuego.	Evita propagación del fuego. Rutas de evacuación y muros.

Barnices y Selladores

ACRIGLAS	Barniz acrílico base solvente.	Para madera y metal. Excelente brillo.
BARNIDUR	Barniz de poliuretano base solvente.	Madera, concreto, metal. Excelente resistencia a abrasión.
BARNIPOX	Barniz epóxico base solvente.	Madera, concreto, metal. Alta resistencia a abrasión.
DECOTAR	Barniz alquidático base solvente.	Para madera. Acabado brillante o mate.
SELLOBRIL	Sellador acrílico base agua.	Para concreto, ladrillo y cemento.
SILICOT	Sellador de silicón repelente al agua.	Para muros y tabique. No forma película.

Primarios Anticorrosivos

BONDALOX	Recubrimiento epóxico de altos sólidos.	Función de primario y acabado de alta resistencia.
CORROFLEX	Primario alquidálico base solvente.	Primario de taller. Secado de 2 a 3 horas.
CORROFLEX LS	Primario alquidálico económico.	Primario de taller económico. Secado de 2 a 3 horas.
CROMAZIN	Primario de cromato de zinc.	Inhibe corrosión bajo la película y es de secado rápido.
PRIMAFLOR	Primario de hule clorado.	Excelente resistencia al agua.
PRIMAPOX C70	Primario epóxico cicloalifático.	Excelente adherencia y resistencia a productos químicos.
PRIMAPOX	Primario epóxico poliamida.	Excelente resistencia a la corrosión y a agentes químicos.
PRIMAPOX ZNR	Primario epóxico rico en Zinc.	Máxima resistencia a la corrosión y a agentes químicos.
PRIMAZIN	Primario epóxico de fosfato de Zinc.	Excelente resistencia a la corrosión y libre de cromatos.
PRIMASOL	Recubrimiento de alquitrán de hulla epóxico.	Resistente a la inmersión en agua dulce y salada.
SELLODUR	Primario de poliuretano.	Excelente dureza y resistencia a la abrasión.
VINIPOL	Primario vinílico.	Resistente al agua, ácidos y álcalis.
ZINCADUR	Primario inorgánico de zinc.	Proporciona acabado tipo galvanizado en frío.
ZINCALEN	Primario epóxico de zinc.	Uso marino. Fácil de soldar.

Esmaltes de Acabado

ACRIGLAS P	Esmalte acrílico.	Excelente brillo y gran variedad de colores. Madera y metal.
ALUMISOL	Esmalte de aluminio.	Para uso industrial en tuberías, techos y tanques.
AQUACLAD	Resistente al agua y productos químicos.	Recubrimiento de hule clorado resistente al agua.
DURABRIL	Esmalte alquidálico brillante.	Excelente brillo. Seca en 4 horas.
DURACOT	Esmalte de horno.	Acabado de alta dureza y brillo para secar al horno.
DURAFLEX	Esmalte automotivo.	Secado de 30 a 40 minutos. De alto brillo. Opción: Dryfall.
ESMAPOX	Esmalte epóxico brillante base solvente.	Excelente protección y resistencia para todo tipo de usos.
ESSPOX	Esmalte de ester epóxico.	De buena resistencia a productos químicos y agua.
GLOMEL	Acabado de hule clorado.	Excelente resistencia al agua.
PERMADUR	Esmalte de poliuretano.	Máxima protección y resistencia para todo tipo de usos.
RAYAX	Pintura de señalamiento económica.	Líneas, flechas y guarniciones en calles y estacionamientos.
TECNOBRIL	Esmalte alquidálico satinado.	Esmalte económico. Para uso en obras de bajo costo.
VINIDEX	Vinílico de altos sólidos.	Excelente resistencia a ácidos, álcalis y sales.
VISORAM	Pintura de señalamiento base solvente.	Uso en carreteras, estacionamientos. Reflejante - microesfera.
VISORAM WB	Pintura de señalamiento base agua.	Uso en carreteras, estacionamientos. Reflejante - microesfera.

Recubrimientos para la Construcción

DURADEX	Pintura acrílica emulsionada económica.	Para construcción. En usos interiores y exteriores.
DURAVIM	Pintura acrílica emulsionada base agua.	Excelente protección a la intemperie con alta humedad.
MURACRIL	Pintura acrílica emulsionada base agua.	Para fachadas de concreto, yeso, etc.
MURALUX	Pintura acrílica emulsionada base agua.	Para fachadas de concreto, yeso, etc.
PROFLEX	Impermeabilizante acrílico elastomérico.	Impermeabilizante elastomérico para 7 años.
PROSIL	Impermeabilizante acrílico elastomérico.	Impermeabilizante elastomérico para 5 años.
RAYASOL	Pasta decorativa para muros.	Para todo tipo de rayado usado en oficinas, hoteles, etc.
RUSTICOT	Mortero acrílico base agua.	Para resanes, carpetas de tránsito peatonal y ligero.
RUSTITEX	Pasta acrílica multiusos.	Usos múltiples: tapaporo, texturizados, resanes, afinados, etc.
SOLARCRYL	Impermeabilizante acrílico aislante térmico.	Aislamiento térmico para azoteas.
VINISOL	Pintura acrílica emulsionada base agua.	Máxima protección a la intemperie.

Recubrimientos de Especificación Pemex y CFE

RP-4B M. Primario inorgánico de zinc autocurante base solvente.	RA-20. Esmalte alquidálico brillante.
RP-5A. Primario de alquitrán de hulla epóxico amínico.	RA-21. Acabado epóxico brillante.
RP-5B. Primario de alquitrán de hulla epóxico poliamídico.	RA-22. Acabado vinílico de altos sólidos.
RP-6 M. Primario epóxico poliamida.	RA-23. Acabado epóxico para turbosina.
RP-7. Primario vinílico de enlace.	RA-24. Acabado fenólico de aluminio.
RP-8. Primario epóxico para turbosina.	RA-25. Acabado vinil-acrílico.
RP-13. Primario epóxico o poliuretano anticorrosivo 100% sólidos.	RA-26 M. Acabado epóxico catalizado poliamida de altos sólidos.
RP-15. Primario epóxico catalizado de altos sólidos de 2 componentes.	RA-27. Acabado de hule clorado.
RP-21. Primario epóxico 100% sólidos de 2 componentes.	RA-28 M. Acabado de poliuretano acrílico alifático.
RP-22. Primario epóxico rico en Zinc de 2 ó 3 componentes.	RA-29 M. Acabado epóxico aducto amina de altos sólidos.
RP-23. Primario epóxico rico en Zinc de 2 ó 3 componentes.	RE-30 A. Esmalte de aluminio para alta temperatura (80 - 260 °C).
RI-35. Enlace epóxico catalizado cicloalifático con pigmento aluminio.	RE-30 B. Esmalte de aluminio para alta temperatura (260 - 560 °C).
RI-41. Enlace epóxico modificado autoimprimante de 2 componentes.	RE-37. Recubrimiento epóxico fenólico de dos componentes.
RI-43. Enlace de poliuretano o epóxico elastomérico de altos sólidos.	RE-38. Acabado de poliuretano o epóxico elastomérico.