



Servicables S.A. de C.V.

Cables de acero, accesorios, estrobos y eslingas de poliéster



CABLES DE ACERO

Desde 1958 CAMESA proporciona a sus clientes los mejores diseños de cables de acero con la calidad que exigen las normas internacionales y de acorde a las necesidades de ellos. Actualmente es una marca de WireCo World Group, líder mundial en la fabricación, ingeniería y distribución de cables de acero. Camesa tiene cables para los sectores industrial, minero, petrolero, comunicaciones, elevadores, pesquero y grúas.

ESTROBOS

Es un tramo de cable de acero conformado con ojos, ganchos, terminales o cualquier accesorio que permita su utilización práctica para la maniobra y sujeción de carga.



ACCESORIOS PARA CABLES DE ACERO Y CADENA

Desde 1888 “The Crosby Group” ofrece productos de alta ingeniería. Sus marcas Crosby, McKissick, Lebus y National son el resultado de una continua inversión en desarrollo y soluciones específicas para el cliente, lo que le permite contar con el portafolio de productos más innovador y de más alta calidad de la industria, considerados el estándar en la industria.

Contamos con los productos que usted o su empresa requiere para solucionar sus necesidades de sujeción, elevación y arrastre de carga como pueden ser argollas, grilletes, ganchos, destorcedores, poleas, pastecas, garras, cadena, terminales, tensores o conectores entre otros.



CERTIFICATE OF APPOINTMENT

PROUDLY PRESENTED TO

SERVICABLES, S.A. DE C.V.

AUTHORIZED STOCKING DISTRIBUTOR OF
Crosby Products

Crosby®

Effective Dates:

January 1, 2021 to December 31, 2021

121420-97818

IN THE COUNTRY OF

Mexico



Alex Berti


Managing Director - LATAM
The Crosby Group

ESLINGAS DE POLIÉSTER

Características de las Eslingas de Poliéster

- Las eslingas de poliéster son extremadamente flexibles, ligeras, muy fáciles de usar y no dañan la superficie en donde se utilicen.
- Todas las eslingas de poliéster que vendemos tienen una fibra roja que indica desgaste y peligro, inmediatamente esta fibra sea vea expuesta se deberá retirar la eslinga.
- Las eslingas fabricadas con poliéster no enmohecen, por lo tanto tampoco se pudren.
- Las eslingas de poliéster cuentan con gran resistencia a la abrasión.
- Todas las eslingas de fibra sintética presentan características de elongación, con lo cual se obtiene una amortiguación a la tensión.
- Estas eslingas no deben de ser usadas en temperaturas superiores a 23 grados centígrados o 200 grados Fahrenheit.
- Las eslingas planas se pueden fabricar en una, dos, tres o cuatro capas obteniendo cargas de trabajo de más de 50 toneladas.



TIPOS DE ESLINGAS	
	Tipo I : Eslinga de enlace especial para aplicaciones donde se requiere enlazar, disponibles con accesorios metálicos en las terminales.
	Tipo II: Eslinga de canasta (En "U") con accesorios tipo triangulo en los extremos.
	Tipo III: Eslinga de ojos planos. Muy comunes en su uso para cualquier arreglo de aplicación.
	Tipo IV: Eslinga de ojos torcidos, muy popular y muy duradera, esta puede ser usada con todo tipo de ganchos. Muy recomendables para aplicaciones de enlazado.
	Tipo V: Eslinga sin fin, círculo continuo, proporciona múltiples aplicaciones. Eslinga versátil ya que permite rotar los puntos de desgaste.
	Tipo VI: Eslinga con ojos invertidos, para cualquier aplicación, muy durable, con material resistente a la abrasión por ambos lados de los ojos y el cuerpo para mayor vida útil.

ESLINGAS REDONDAS DE POLIÉSTER “SIN-FIN”

Una eslinga redonda, también conocida como eslinga tubular, está compuesta por un núcleo continuo de hilos sintéticos, recubiertos con una funda protectora.

Características

- Funda de poliéster doble para mayor resistencia a la abrasión.
- Etiqueta cosida al cuerpo de la eslinga.
- Factor de diseño de 5 a 1.
- Longitud mínima de fabricación de 3 pies.

Ventajas

- Ligeras, flexibles y fáciles de manejar.
- Elongación menor comparada con las eslingas planas de poliéster o nylon.
- Los puntos de desgaste pueden ser fácilmente rotados para extender su vida útil.
- Son fáciles de inspeccionar.
- Son menos dañinas al contacto de las superficies de carga que las eslingas de metal.
- La cubierta exterior ayuda a proteger la carga que soporta.

